

# Aparaty posuwowe AP-38/AP-48

## AP-38/AP-48 Power feeders

Mechanizmy posuwowe przeznaczone są do dociskania i przesuwania materiału na obrabiarkach do drewna typu frezarka dolnowrzecionowa czy wyrówniarka. Praca przy pomocy posuwów staje się lżejsza, bardziej wydajna, lepsza jakościowo, a przede wszystkim bezpieczniejsza.

Główne atuty to: możliwość pracy w każdej pozycji przy optymalnym posuwie, równomierność posuwu bez utraty sił, napęd przez koła zębate, bieg wprzód i wstecz, dobre osiągi silników, dobra trwałość rolek posuwowych, seryjny statyw przy wszystkich aparatach posuwowych, indywidualne obracanie i ustawianie, możliwość pracy w pionie i poziomej.

Model	AP38	AP48
	3 rolkowy 8 prędkości	4 rolkowy 8 prędkości
Dane techniczne Specifications		
Rolki posuwowe Number of rollers	3	4
Średnica rolki Diameter of roller	120 mm	120 mm
Szerokość rolki Roller width	60 mm	60 mm
Ugięcie rolek Roller suspension	25 mm	25 mm
Prędkość Feeding speeds	2/4/5,5/6,7/11 13/16,5/33m/min	2/4/5,5/6,7/11 13/16,5/33m/min
Silnik Motor	0,75 kW/380V	0,75 kW/380V
Ciężar Weight	65 kg	70 kg

1. zmiana prędkości przez przestawienie kół zębatych
2. zmiana prędkości poprzez zmianę przełożenia dźwigni
3. zmiana prędkości przez wyłącznik silnika 2 biegi
4. możliwość indywidualnego ustawienia w pozycji poziomej i pionowej

